



mounting
systems



1-Post ProLine

Provoz	Na zemi
Fotovoltaické moduly	Rámcové
Soustava modulů	Do 20 m na mřížce
Poloha modulů	Verikální, dva moduly jeden nad druhem
Sklon	20° a 30°
Minimální výška modulů nad úrovní země	70 - 80 cm
Vzdálenost upevnění ve směru východ-západ	V závislosti na typu modulů a místních podmínkách
Normy	Eurokód 1 - Působení na konstrukce Eurokód 9 – Projektování hliníkových konstrukcí
Možnosti osazení	Podpěry C 3,5 mm délky 2,2 m nebo 3,2 m
Profil rámečků	Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Malé díly	Ocel s nátěrem Geomet Nerezová ocel V2A Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Barva	Hliník: plochá úprava
Záruka	10 let




Vnější plocha



Rámcový modul



Soustava: Vertikální



Upevnění šikmého prvku pro podpěru



Detail spojení podpěry modulu

Nastavení	Modul	Základ	Kotvení
1-Post ProLine	Rámcové moduly	Vpichované podpěry Zalité betonem	Podpěry
2 Portrait			Clickstone

