



mounting  
systems



## 2-Post Steel ProLine

<b>Luogo d'uso</b>	Pieno campo – Terra
<b>Moduli fotovoltaici</b>	Incorniciato
<b>Disposizione del modulo</b>	Fino a 55 m per unità rack
<b>Orientamento dei moduli</b>	Verticale, 2 moduli per colonna Orizzontale, 4 moduli per riga
<b>Inclinazione del sistema</b>	20° o 25°
<b>Altezza minima del modulo a terra</b>	70 - 80 cm
<b>Inclinazione massima del terreno</b>	Fino a 10° in direzione est-ovest
<b>Opzioni di fondazione</b>	Profilo a forma di un capello (palo), piastre di base con ancoraggi fissi
<b>Profili di supporto</b>	Acciaio (S 355/S 350 GD)
<b>Pezzi di montaggio</b>	Acciaio galvanizzato, acciaio, inossidabile, acciaio rivestito, geometricamente, alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
<b>Garanzia</b>	10 anni



Pieno campo



Modulo con cornice




Montaggio Verticale



Montaggio Orizzontale



Dettaglio della connessione Supporto - rafter



Dettaglio della connessione palo



Dettaglio della connessione support del modulo

Configurazione	Modulo	Fondazione	Clamping
2-Post Steel 2 verticale	Modulo con cornice	Cap profile, Piastrine di base	Clickstones
2-Post Steel 4 orizzontale			Clickstones