



mounting
systems



2-Post Steel ProLine

Zastosowanie	Teren otwarty – Ziemia
Moduły fotowoltaiczne	Ramkowe
Liczba modułów	Maks. 55m na jeden układ kratownic
Układ modułów	Pionowo, 2 moduły jeden nad drugim, Poziomo, 4 moduły jeden nad drugim
Nachylenie systemu	20° lub 25°
Minimalna wysokość modułów nad ziemią	70 – 80 cm
Maks. nachylenie podłoża	Do 10° w kierunku wschód-zachód
Opcje fundamentów	Profile z zamknięciami (filary wbijane), Stopy płytowe z kotwami mocującymi
Profil ramek	Stal (S 355/S 350 GD)
Elementy drobne	Stal galwanizowana, Stal nierdzewna, Stal z powłoką Geomet, Aluminium ekstrudowane (EN AW 6063 T66)
Gwarancja	10 lat



Teren otwarty



Moduł ramkowy




Układ: Poziomo



Układ: Pionowo



Szczegół połączenia podpora-krokiew



Szczegół połączenia wspornika



Szczegół połączenia podpory modułu

Konfiguracja	Moduł	Fundament	Mocowanie
2-Post Steel 2 pionowo	Moduły ramkowe	Profile z zamknięciami, stopy płytowe	Podpórki Clickstone
2-Post Steel 4 poziomo			Podpórki Clickstone

