





mounting
systems

10
Años de
Garantía



2-Post Steel ProLine

Lugar de uso	Campo abierto
Módulos fotovoltaicos	Con marco
Disposición de los módulos	Hasta aprox. 55 m por unidad de rack
Orientación de los módulos	Vertical, 2 módulos superpuestos Horizontal, 4 módulos superpuestos
Ángulo de ajuste	20° o 25°
Distancia del borde inferior del modulo al suelo	70 - 80 cm
Max. pendiente del terreno	Hasta 10° en orientacion este-oeste
Opciones de cimentación	Perfil omega (poste de hincado), placa base (tacos de expansion)
Perfiles del marco	Acero (S 355/S 350 GD)
Piezas pequeñas	Acero galvanizado en caliente, acero inoxidable, Acero Geomet -revestido, Aluminio extruido (EN AW 6063 T66)
Garantía	10 años

Configuración	Módulos	Fundación	Montaje del módulo
2-Post Steel 2 vertical	Módulos enmarcados	Perfil forma de sombrero, Placas base	Abrazaderas 
2-Post Steel 4 horizontal			Abrazaderas 



Campo abierto



Módulo con marco




Vertical



Horizontal



Detalle de la conexión - Balsas



Detalle de la conexión - Postes



Detalle de la conexión - Apoyo a los módulos

