



mounting  
systems

10  
Év  
Garancia



## 2-Post Steel ProLine

Alkalmazás	Nyílt terepen
Fotovoltaikus modulok	Kerekeztettek
Modulok száma	Állványegységenként akár 55 m
A modulok rendszere	Függőlegesen, 2 modul egyik a másik felett Vízszintesen, 4 modul egyik a másik felett
A rendszer lejtése	20° vagy 25°
A modulok minimális magassága a talaj felett	70 - 80 cm
Az alapfelület max. lejtése	10° -ig kelet-nyugati irányban
Az alapok opciói	Profilok zárásokkal (bevert pillérek), Lemeztalpak rögzítő ankerekkel
A keretek profilja	Acél (S 355/S 350 GD)
Apró elemek	Galvanizált acél, Rozsdamentes acél, Geomet borítású acél, Extrudált alumínium (EN AW 6063 T66)
Garancia	10 év

Konfiguráció	Modul	Alap	Rögzítés
2-Post Steel 2 Portré	Keretes modulok	Profilok zárásokkal, lemeztalpak	Klikk-Klakk Alátámasztások
2-Post Steel 4 Tájékép			Klikk-Klakk Alátámasztások



Nyílt terep



Keretes modul




Rendszer:  
függőleges



Rendszer:  
vízszintes



Az alátámasztás és a szaruprofil csatlakozás részlete



A támasz csatlakozás részlete



A modul alátámasztás csatlakoztatási részlete

