



mounting  
systems

10  
Anni  
Garanzia



## 2-Post Steel ProLine

Luogo d'uso	Pieno campo – Terra
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Disposizione del modulo	Fino a 55 m per unità rack
Orientamento dei moduli	Verticale, 2 moduli per colonna Orizzontale, 4 moduli per riga
Inclinazione del sistema	20° o 25°
Altezza minima del modulo a terra	70 - 80 cm
Inclinazione massima del terreno	Fino a 10° in direzione est-ovest
Opzioni di fondazione	Profilo a forma di un capello (palo), piastre di base con ancoraggi fissi
Profili di supporto	Acciaio (S 355/S 350 GD)
Pezzi di montaggio	Acciaio galvanizzato, acciaio, inossidabile, acciaio rivestito, geometricamente, alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Garanzia	10 anni



Pieno campo



Modulo con cornice




Montaggio Verticale



Montaggio Orizzontale



Dettaglio della connessione Supporto - rafter



Dettaglio della connessione palo



Dettaglio della connessione support del modulo

Configurazione	Modulo	Fondazione	Clamping	
2-Post Steel 2 verticale	Modulo con cornice	Cap profile, Piastrine di base	Clickstones	
2-Post Steel 4 orizzontale			Clickstones	

