



mounting
systems

10
Jaar
Garantie



2-Post Steel ProLine

Toepassingsite	Open land - bodem
PV-modules	Ingelijst
Module-indeling	Tot ca. 55 m per stellingeenheid
Module-oriëntatie	Rechtop, 2 modules boven elkaar, transversaal, 4 modules boven elkaar
Hellingshoek	20° of 25°
Afstand van module onderrand tot op de grond	70 – 80 cm
Max. Helling	Tot 10° in oost-west richting
Ondergrond opties Afstand van de bevestiging in oost-west richting	Hoedprofiel (gestampte paal), voetplaten met bevestigingsanker
Frame profielen	Staal (S355 / S350 GD)
Kleine onderdelen	Thermisch verzinkt staal, roestvrij staal, Staal. Geometrisch gecoat, Geëxtrudeerd aluminium (EN AW6063 T66)
Garantie	10 Jaar



Montage in open terrein



Ingelijste module




Verticale montage



Montage dwars





Details van verbinding: steunpoot-spoor



Details van verbinding: paal



Details van verbinding: module draagrail

Configuratie	Modules	Fundering	Bevestiging
2-Post-Steel twee, verticaal	Ingelijste modules	Kapprofiel, voetplaten Clickstones	Clickstones 
2-Post-Steel vier, horizontaal			Clickstones 



Voor meer informatie: www.mounting-systems.com
Technische wijzigingen voorbehouden.
2022 © Mounting Systems GmbH