



mounting
systems

10
Ani
Garanție



2-Post Steel ProLine

Utilizare	Teren deschis – Sol
Module fotovoltaice	Cadru
Numărul de module	Max. 55m pe un system de schelete
Aspectul modulelor	Pe verticală, 2 module unul peste altul, Orizontală, 4 module unul peste altul
Înclinare sistem	20° sau 25°
Înălțimea minimă a modulelor deasupra solului	70 - 80 cm
Max. înclinare sol	Până 10° est vest
Optiuni fundamente	Profiluri cu închideri (stâlpi conduși), Picioare cu plăci cu ancore de fixare
Profil cadru	Oțel (S 355/S 350 GD)
Piese mici	Oțel galvanizat, Oțel inoxidabil, Geomet Aluminii extrudat (EN AW 6063 T66)
Garanție	10 ani

Configurare	Modul	Fundament	Asamblare
2-Post Steel 2 vertical	Module cadru	Profiluri cu închideri, picioare de placă	Suporturi Clickstone
2-Post Steel 4 orizontal			Suporturi Clickstone



Teren deschis



Modul cadru




Aspect
orizontal



Aspect
vertical



Detalii conexiune
suporturi



Detalii conexiune
plăcuță



Detalii despre conexiunea suportului modulului

