



mounting
systems

10
Rokov
Záruka



2-Post Steel ProLine

Použitie	Terénne
Fotovoltaické moduly	Rámcové
Počet modulov	Max. max na jednu sústavu roštov
Sústava modulov	Verikálne, 2 moduly jeden nad druhom, Horizontálne, 4 moduly jeden nad druhom
Sklon systému	20° alebo 25°
Minimálna výška modulov nad úrovňou zeme	70 - 80 cm
Max. sklon podkladu	Do 10° smerom východ-západ
Opcie základov	Profily s úzavermi (zatĺkanie stĺpikov), Doskové nohy s upevňovacími kotvami
Profil rámciekov	Oceľ (S 355/S 350 GD)
Menšie prvky	Galvanizovaná oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ s náterom Geomet, Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Záruka	10 rokov



Terénne



Rámcový modul




Sústava:
Horizontálne



Sústava:
Vertikálne



Detail spoju
podpora - krokva



Detail spoje konzoly



Detaily spoja podpory modulu

Nastavenie	Modul	Zaklad	Upevnenie
2-Post Steel 2 vertikálne	Rámcové moduly	Profily s úzavermi, doskové nohy	Podpery Clickstone
2-Post Steel 4 vodorovne			Podpery Clickstone

