



mounting
systems



1-Post ProLine

Lieu de travail	Système au sol
Module PV	Cadré
Disposition de modules	Jusqu'à env. 20m par unité de support
Orientation de modules	Portrait, 2 modules l'un sur l'autre
Max. Taille du module	1754 mm x illimité (en fonction du vent et de la charge de neige)
Angle de pose	20° et 30°
Écart entre le bord inférieur et le sol	70 - 80 cm
Écart entre les fixation en direction est-ouest	Dépend du type de module et des conditions locales
Normes	Eurocode 1 - Actions sur des structures Eurocode 9 - Analyse et construction de structures en aluminium
Options de connectivité	Poteaux C 3,5 mm en 2,2 m ou 3,2 m
Profilé du bâti	Aluminium extrudé (EN AW 6063 T 66)
Petites pièces	Acier, Traitement Geomet, , Acier inoxydable V2A, Aluminium extrudé (EN AW 6063 T 66)
Couleur	Aluminium
Garantie	10 ans

Configuration	Modules	Création	Serrage
1-Post ProLine	Modules cadrés	Poteaux support, béton coulé sur place / fabriqué en coulée	Clickstone
2-Portrait			



Système au sol



Module cadré



Installation en portrait



Fixation des supports de module sur le chevron



Connexion de la diagonale au poteau C-Post

