




mounting
systems



1-Post ProLine

Luogo d'uso	Pieno campo - Terra
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Disposizione del modulo	Fino a 20 m per unità rack
Orientamento dei moduli	Orrizontale, 2 moduli per riga
Max. Dimensione del modulo	1754 mm x illimitato (a seconda del carico di vento e neve)
Inclinazione del sistema	20° o 30°
Altezza minima del modulo a terra	70 - 80 cm
Distanza di fissaggio in direzione est-ovest	In base al tipo di modulo e dalle condizioni locali
Norme	Eurocodice 1 - Azione sulle strutture Eurocodice 9 - Progettazione e costruzione di strutture di supporto in alluminio
Opzioni di connettività	C-Post 3,5 mm in 2,2 m o 3,2 m
Profili di supporto	Alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Pezzi di montaggio	Acciaio, rivestito di lamelle di zinco, Acciaio inox V2A, estruso Alluminio (EN AW 6063 T66)
Colore	Alluminio: pressato lucido
Garanzia	10 Anni

Configurazione	Modulo	Fondazione	Clamping
1-Post Steel	Modulo con cornice	Pali interrati Cemento / in-Cast	Clickstones
2 Orrizontale			



Pieno campo



Modulo con cornice



Montaggio Verticale



Dettaglio della connessione
Supporto - rafter



Dettaglio della connessione
diagonale al palo C

