



mounting
systems



1-Post ProLine

Domeniu de utilizare	Pe pamânt
Module fotovoltaice	Înrămate
Asamblare module	Până la 20 de m într-un șir
Orientare module	Vertical, 2 module, unul deasupra altuia
Max. Dimensiunea module	1754 mm x nelimitat (în funcție de vânt și de sarcina de zăpadă)
Înclinație module	20° și 30°
Înălțimea minimă deasupra pamântului	70 - 80 cm
Distanța de fixare pentru direcția est-vest	În funcție de tipul modulelor și condițiile locale
Standarde	Eurocod 1 – Acțiuni asupra structurilor Eurocod 9 – Dimisionarea structurilor din aluminiu
Opțiunile de asamblare	Piloni profil C 3,5 mm la 2,2 m sau 3,2 m
Profilul cadrului	Aluminiu extrudat (EN AW 60s 63 T66)
Piese mici	Oțel acoperit Geomet Inox V2A Aluminiu extrudat (EN AW 6063 T66)
Culoare	Aluminiu: aluminiu plat
Garanție	10 ani

Configurare	Module	Fundație	Fixarea
1-Post Steel	Module înrămate	Piloți îngropați în beton	Cleme
2 Vertical			Clickstone



Câmp deschis



Modul înrămat



Orientare:
Verticală



Fixarea suportului de modul pe căprior



Fixarea diagonalei la pilon cu profilul C

