



mounting
systems



1-Post ProLine

Prevádzka	Na zemi
Fotovoltaické moduly	Rámcové
Sústava modulov	Do 20 m na mriežke
Poloha modulov	Verikálne, dva moduly jeden nad druhom
Max. Veľkosť modulu	1754 mm x neobmedzené (v závislosti od zaťaženia vetrom a snehom)
Sklon	20° a 30°
Minimálna výška modulov nad úrovňou zeme	70 - 80 cm
Montážna vzdialenosť smerom na východ - západ	V závislosti od typu modulov a miestnych podmienok
Normy	Eurokód 1 - Pôsobenie na konštrukcie Eurokód 9 – Projektovanie hliníkových konštrukcií
Možnosti osadenia	Podpery C dĺžky 2,2 m alebo 3,2 m
Profil rámečkov	Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Malé diely	Oceľ s náterom Geomet Nehrdzavejúca oceľ V2A Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)
Farba	Hliník: plochá úprava
Záruka	10 rokov



Vonkajšia plocha



Rámcový modul



Sústava: Vertikálne



Upevňovanie šikmého prvku pre podporu



Detaily spoja podpory modulu

Nastavenie	Modul	Základ	Upevnenie
1-Post Steel	Rámcové moduly	Vpichované podpery Zaliate betónom	Podpery
2 Portrait			Clickstone

