mounting systems

2-Post Steel ProLine

Luogo d'uso	Pieno campo – Terra
Moduli fotovoltaici	Incorniciato
Disposizione del modulo	Fino a 55 m per unità rack
Inclinazione del sistema	20° o 25°
Altezza minima del modulo a terra	70 - 80 cm
Opzioni di fondazione	Profilo a forma di un capello (palo), piastre di base con ancoraggi fissi
Inclinazione massima del terreno	Fino a 10° in direzione est-ovest
Profili di supporto	Acciaio (S 355/S 350 GD)
Pezzi di montaggio	Acciaio galvanizzato, acciaio, inossidabile, acciaio rivestito, geometricamente, alluminio estruso (EN AW 6063 T66)
Garanzia	10 anni

Pieno campo

Modulo con cornice

Montaggio Verticale

Montaggio Orrizontal



Supporto - rafter



Dettaglio della connessione palo



Piastre di appoggio con ancoraggi fissi

Configurazione	Dimensioni	Clamping
2 Montante	2746 mm x illimitato	
3 Paesaggio	illimitato x fino a 1350 mm	
4 Paesaggio	illimitato x 1008 mm	

Support del modulo

Per ulteriori informazioni: www.mounting-systems.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
2023 © Mounting Systems GmbH

2023.0927