



mounting  
systems

10  
Años de  
Garantía



## 2-Post Steel ProLine

Lugar de uso	Campo abierto
Módulos fotovoltaicos	Con marco
Disposición de módulos	Hasta aprox. 55 m por unidad de rack
Ángulo de ajuste	20° o 25°
Módulo mínimo al suelo	70-80 cm
Opciones de cimentación	Perfil omega (poste de hincado), placa base (tacos de expansion)
Max. pendiente del terreno	Hasta 10° en orientación este-oeste
Perfiles del marco	Acero (S 355/S 350 GD)
Piezas pequeñas	Acero galvanizado en caliente, acero inoxidable, Acero Geomet-revestido, Aluminio extruido (EN AW 6063 T66)
Garantía	10 años



Campo abierto




Módulo con marco




Vertical




Horizontal




Detalle de la conexión - Balsas



Detalle de la conexión - Postes



Placas de pie con anclajes fijos



Configuración	Dimensiones	Abrazaderas
2 Vertical	2746 mm x ilimitado	
3 Horizontal	ilimitado x hasta 1350 mm	
4 Horizontal	ilimitado x 1008 mm	



Detalle de la conexión - Apoyo a los módulos



Para más información: [www.mounting-systems.com](http://www.mounting-systems.com)  
Reservado el derecho a modificaciones técnicas.  
2023 © Mounting Systems GmbH