



mounting
systems



10
Jaar
Garantie

2-Post Steel ProLine

Toepassingsite	Open land - bodem
PV-modules	Ingelijst
Module-indeling	Tot ca. 55 m per stellingeenheid
Hellingshoek	20° of 25°
Minimale module hoogte tot de grond	70 – 80 cm
Fundering	Hoedprofiel (gestampde paal), voetplaten met bevestigingsanker
Max. Helling	Tot 10° in oost-west richting
Frame profielen	Staal (S355 / S350 GD)
Kleine onderdelen	Thermisch verzinkt staal, roestvrij staal, Staal. Geometrisch gecoat, Geëxtrudeerd aluminium (EN AW6063 T66)
Garantie	10 Jaar



Montage in open terrein



Ingelijste module




Verticale montage



Montage dwars




Details van verbinding: steunpoot-spoor






Details van verbinding: paal



Voetplaten met vaste ankers



Configuratie	Dimensies (H x B)	Klemming
2 Verticaal	2746 mm x onbeperkt	
3 Transversaal	onbeperkt x totu 1350 mm	
4 Transversaal	onbeperkt x 1008 mm	



Moduledraagrail



Voor meer informatie: www.mounting-systems.com
Technische wijzigingen voorbehouden.
2023 © Mounting Systems GmbH